

Ficha técnica CB-200X

Características



- imagen de píxeles de alta definición de 2MP, la imagen es clara y delicada
- Conexión WI-FI, escanee el código QR para conectar fácilmente la cámara a Internet, la operación es simple y conveniente
- Con su propia conexión de punto de acceso, puede ver y reproducir videos incluso sin Internet
- Admite almacenamiento en la nube o tarjeta TF. Para garantizar el almacenamiento seguro de datos de video
- Micrófono y altavoz integrados de alta sensibilidad, compatible con comunicador de voz bidireccional
- Seguimiento inteligente, Realizará un seguimiento automático cuando las personas entren
- Detección de movimiento, detección humanoide, sonido anormal, información de alarma de empuje
- Soporte de celular y PC, ver la pantalla de escena en cualquier momento y en cualquier lugar

Parámetros del producto

Marca	Cubull	
Mdelo	CB-200X	
Nombre de equipo	Cámara WiFi de 2 megapíxeles	
General	Chip maestro	FH8626
	Sistemas compatibles	Android,ios
	Sensor de imagen	GC1054 1/4" CMOS Sensor, color: 0.1Lux, negro / blanco: 0.01Lux
	Compresión de vídeo	H.264Codificación de video, soporte de transmisión dual
	Resolución máx	1920*1080@20fps
Modo de cambio de día y noche	IR-CUT El tipo de filtro infrarrojo admite tres modos infrarrojos/a todo color/inteligente	
Obturador	Obturador automático	
WDR	Digital WDR	
Reducción de ruido	Soporte de reducción de ruido 2D/3D	
Voltear la imagen	Imagen de soporte giro de 180 grados	
Compresión De Audio	G.711 Estándar de códec, admite sincronización de audio y video	
Interfaz Audio	1 entrada, nivel 2Vp-p, impedancia 1kΩ, compatible con entrada MIC; 1 salida, potencia de salida de 3W, compatible con altavoz directo	
RJ45	No	
Wi-Fi	Estándar	802.11b/g/n
	Intervalo de frecuencias	2,4 GHz
interfaz de señal IR	1 interfaz de fotorresistencia, 1 interfaz de controlador IR-CUT, compatible con control de placa de lámpara de fuente de luz dual (control IO dual, sin MCU de placa de lámpara)	
interfaz PTZ	Soporte horizontal y vertical	
Montura de lente motorizada	No	
Botón de reinicio	Soporte	
tarjetas SD	Soporte, tarjeta TF (máximo 128G)	
Alarm I/O	No, admite alarma de detección de movimiento, alarma de sonido anormal;	
Función	Detección de movimiento/seguimiento de movimiento; envío de información de alarma; soporte para monitoreo remoto de teléfonos móviles y clientes; soporte para almacenamiento en la nube (grabación de alarma/grabación continua)	
Power Supply	DC5V/0.2A, Power Consumption ≤1.5W	
Tamaño	52.8mm*38.2mm	
Fabricante	Nombre del fabricante	Shenzhen Beibang Electronics Co., Limitado.
	Dirección del fabricante	Habitación 1001, bloque norte, edificio comercial internacional, n.º 2069, Renmin South Road, comunidad del puente Luohu, calle Nanhu, distrito de Luohu, Shenzhen

